

### FRÄNKISCHE



Description	Bloc de rétention / infiltration empilable avec canal d'inspection en forme de croix pour une installation d'un système de caissons enterrés.		
Matière	Polypropylène PP, couleur noir		
Dimensions / poids	Bloc	800 x 800 x 660 mm / 20kg	
	Demi-bloc	800 x 800 x 350 mm / 12kg	
Capacité de stockage	Volume utile: 96%		
		Volume brut	Volume de stockage
	Bloc	422 L	406 L
	Demi-bloc	224 L	212 L
Certificat	EN 17152-1		
Installation	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Couverture maximale 2,3m (tenant compte de circonstances)</li> <li>- Profondeur de pose jusqu'à 4m (tenant compte de circonstances)</li> <li>- Calcul statique obligatoire à effectuer pour chaque projet en fonction des données locales (nappe phréatique, type de trafic, type de sol,...)</li> </ul>		
Charge de trafic	60 ton		
Inspection et nettoyage	100% inspectable à travers la structure ouverte. Accès direct à l'intérieur du bloc via le système de regard QuadroControl.		
Verification à long terme	Durée de vie de 50 ans selon des tests à long terme.		
Système de connexion	Directement sur les côtés des blocs: DN110 - 125 - 160 - 200 - 250 Connexion via adaptateur: 315 - 400 - 500		
Système de regards QuadroControl ST	Intégration dans le système Rigofill ST-B car il a la même géométrie qu'un bloc. Diamètre de la rehausse: 500mm de diamètre intérieur.		