


- Materiaal: PE 100 (polyethyleen)
- Uitvoering: PE buis met zwarte kleur, standaard met blauwe lijn.
Op aanvraag met bruine of gele lijn.
- Klasse: SDR 26 - PN6
- Normering: BENOR gecertificeerd tem DN500



D (mm)	e _{min}	Kg/m	L (m)
50	2	0,317	Coil 100 / 200 / 300 m
63	2,5	0,482	Coil 100 / 200 / 300 m - Bar 6 / 12 / 13,5 m
75	2,9	0,682	Coil 100 / 200 m - Bar 6 / 12 / 13,5 m
90	3,5	0,987	Coil 100 m - Bar 6 / 12 / 13,5 m
110	4,2	1,45	Coil 100 m - Bar 6 / 12 / 13,5 m
125	4,8	1,86	Bar 6 / 12 / 13,5 m
140	5,4	2,35	Bar 6 / 12 / 13,5 m
160	6,2	3,08	Bar 6 / 12 / 13,5 m
180	6,9	3,83	Bar 6 / 12 / 13,5 m
200	7,7	4,74	Bar 6 / 12 / 13,5 m
225	8,6	5,96	Bar 6 / 12 / 13,5 m
250	9,6	7,38	Bar 6 / 12 / 13,5 m
280	10,7	9,2	Bar 6 / 12 / 13,5 m
315	12,1	11,7	Bar 6 / 12 / 13,5 m
355	13,6	14,8	Bar 6 / 12 / 13,5 m
400	15,3	19,1	Bar 6 / 12 / 13,5 m
450	17,2	24,2	Bar 6 / 12 / 13,5 m
500	19,1	29,9	Bar 6 / 12 / 13,5 m
560	21,4	37,5	Bar 6 / 12 / 13,5 m
630	24,1	47,4	Bar 6 / 12 / 13,5 m