

### SediPipe L – Basisset + aansluitset

Regenwaterbehandelingsinstallatie volgens het sedimentatie principe, sedimentatietraject afhankelijk van het gekozen type.

Compleet systeem (basisset en aansluitset) met onafhankelijk deskundig aangetoond reinigingsrendement:  
HTWK Leipzig, IKT Gelsenkirchen, IFS Hannover, TU Delft, LGA Würzburg etc..

1. Bezinkingsinstallatie conform DWA-M 153; type D21, D24, D25
2. Doorlaatwaarde conform DWA-M 153;
3. Preventie van remobilisatie
4. Goede functie van de stromingsremmer

Systeem is uitgerust voor lichte vloeistof-retentie in geval van calamiteit bij droog weer.

Geschikt voor inbouw in gebieden met zwaar verkeer (verkeersbelasting SLW60).

Onderhoudsinterval 1-3 jaar, afhankelijk van het aangesloten gebied en de mate van vervuiling.

Flexibele inbouw door de variabele diepte en -verbindingshoek die op de werf kan ingesteld worden.

Eenvoudige en snelle installatie dankzij geprefabriceerde systemen met een laag gewicht (zwaarste component 200 kg).

#### Basisset SediPipe L bestaat uit:

- Startput (DN 800, materiaal PP) met slibvang,
- Sedimentatiebuis DN 600 met onderste stromingsremmer, lengte afhankelijk van gekozen type,
- Eindput (DN 800, materiaal PP) met reservoir voor opvang lichte vloeistoffen.

#### Aansluitset bestaande uit:

- Inlaatset DN 600 met aansluiting afhankelijk van het type
- Afvoerset DN 600 met aansluiting afhankelijk van het type
- Schachtopzetbuizen DN 600 met lengte afhankelijk van het type
- Incl. steekmoffen en dichtringen
- 2x betonrand klasse D

#### Toepassing:

Voor de behandeling van afgevoerd belast regenwater bij de aansluiting van grote oppervlakken en voor het tegenhouden van lichte vloeistoffen in geval van een ongeluk bij droog weer.


#### Systeem:

SediPipe L Type ... (verschillende types zie hieronder)  
FRÄNKISCHE of gelijkwaardig type

Basisset :



Aansluitset :



**Types Basisset****Basisset SediPipe L 600/6**

- Startput (DN 800, materiaal PP) met slibvang,
- Sedimentatiebuis DN 600 met onderste stromingsremmer, lengte 6 m (1x6m),
- Eindput (DN 800, materiaal PP) met reservoir voor opvang lichte vloeistoffen.

**Basisset SediPipe L 600/12**

- Startput (DN 800, materiaal PP) met slibvang,
- Sedimentatiebuis DN 600 met onderste stromingsremmer, lengte 12 m (2x6m),
- Eindput (DN 800, materiaal PP) met reservoir voor opvang lichte vloeistoffen.

**Basisset SediPipe L 600/18**

- Startput (DN 800, materiaal PP) met slibvang,
- Sedimentatiebuis DN 600 met onderste stromingsremmer, lengte 18 m (3x6m),
- Eindput (DN 800, materiaal PP) met reservoir voor opvang lichte vloeistoffen.

**Basisset SediPipe L 600/24**

- Startput (DN 800, materiaal PP) met slibvang,
- Sedimentatiebuis DN 600 met onderste stromingsremmer, lengte 24 m (4x6m),
- Eindput (DN 800, materiaal PP) met reservoir voor opvang lichte vloeistoffen.

**Types Aansluitset****Aansluitset SediPipe L DN 315 (400) , voor rioldiepte tot 2,5m**

- Inlaatset DN 600 met aansluiting DN 315 (400),
- Afvoerset DN 600 met aansluiting DN 315 (400),
- 2x schachtopzetbuis DN 600, lengte 1,6m, (incl. steekmoffen en afdichtringen),
- 2x betonrand klasse D 400

**Aansluitset SediPipe L met extra aansluiting , voor rioldiepte tot 2,5m**

- Inlaatset DN 600 met aansluiting DN 400 en 2x DN 315
- Afvoerset DN 600 met aansluiting DN 400,
- 2x schachtopzetbuis DN 600, lengte 1,6m, (incl. steekmoffen en afdichtringen),
- 2x betonrand klasse D 400

**Aansluitset SediPipe L DN 315 (400) , voor rioldiepte groter dan 2,5m**

- Inlaatset DN 600 met aansluiting DN 315 (400),
- Afvoerset DN 600 met aansluiting DN 315 (400),
- 2x schachtopzetbuis DN 600, lengte 2,9m en 3,8m, (incl. steekmoffen en afdichtringen),
- 2x betonrand klasse D 400

**Aansluitset SediPipe L met extra aansluiting , voor rioldiepte groter dan 2,5m**

- Inlaatset DN 600 met aansluiting DN 400 en 2x DN 315
- Afvoerset DN 600 met aansluiting DN 400,
- 2x schachtopzetbuis DN 600, lengte 2,9m en 3,8m, (incl. steekmoffen en afdichtringen),
- 2x betonrand klasse D 400