

FRÄNKISCHE



Toepassing	Lichtgewicht leidingsysteem voor afvoer hemelwater									
Materiaal	PE-HD (hogedichtheidpolyethyleen)									
Kleur	Buitenkant zwart, binnenkant blauw									
Specificaties	Volgens DIN 4262-1 (PE), buis met gestructureerde wand conform DIN 16961 Lekdichtheidsbewijs conform EN 1277 voor min. 0,5 bar									
Afmetingen (DN)	100	150	200	250	300	350	400	500	600	800
Buitendiameter OD (mm)	118	173	236	294	347	397	459,5	570	684	932
Binnendiameter ID (mm)	103,5	149	201,5	254,5	301	347	399	499	596	799,5
Verpakkingseenheid (m)	648	288	162	108	72	48	30	24	18	12
Buislengte	6 meter									
Ringstijfheid	SN8 ($\geq 8 \text{ kN/m}^2$) conform DIN EN ISO 9969									
Slagvastheid	Conform DIN 4262-1 Voor DN ≤ 160 H50 = 1,2m ; voor DN > 160 H 50 = 1,8m									
Kruipratio	$\leq 4,7$ conform DIN EN ISO 9967									
Verbinding	Met opgestoken mof (incl EPDM dichtring) Conform DIN EN 684 (DIN4060)									