


- Matériau:** PE 100 (polyéthylène)
- Couleur:** Standard: noir avec ligne bleue.
Sur demande avec ligne brune ou jaune.
- Classe:** SDR 26 - PN6
- Certificat:** BENOR jusqu'au DN500



| D (mm) | e _{min} | Kg/m | L (m) |
|--------|------------------|-------|--|
| 50 | 2 | 0,317 | Coil 100 / 200 / 300 m |
| 63 | 2,5 | 0,482 | Coil 100 / 200 / 300 m - Bar 6 / 12 / 13,5 m |
| 75 | 2,9 | 0,682 | Coil 100 / 200 m - Bar 6 / 12 / 13,5 m |
| 90 | 3,5 | 0,987 | Coil 100 m - Bar 6 / 12 / 13,5 m |
| 110 | 4,2 | 1,45 | Coil 100 m - Bar 6 / 12 / 13,5 m |
| 125 | 4,8 | 1,86 | Bar 6 / 12 / 13,5 m |
| 140 | 5,4 | 2,35 | Bar 6 / 12 / 13,5 m |
| 160 | 6,2 | 3,08 | Bar 6 / 12 / 13,5 m |
| 180 | 6,9 | 3,83 | Bar 6 / 12 / 13,5 m |
| 200 | 7,7 | 4,74 | Bar 6 / 12 / 13,5 m |
| 225 | 8,6 | 5,96 | Bar 6 / 12 / 13,5 m |
| 250 | 9,6 | 7,38 | Bar 6 / 12 / 13,5 m |
| 280 | 10,7 | 9,2 | Bar 6 / 12 / 13,5 m |
| 315 | 12,1 | 11,7 | Bar 6 / 12 / 13,5 m |
| 355 | 13,6 | 14,8 | Bar 6 / 12 / 13,5 m |
| 400 | 15,3 | 19,1 | Bar 6 / 12 / 13,5 m |
| 450 | 17,2 | 24,2 | Bar 6 / 12 / 13,5 m |
| 500 | 19,1 | 29,9 | Bar 6 / 12 / 13,5 m |
| 560 | 21,4 | 37,5 | Bar 6 / 12 / 13,5 m |
| 630 | 24,1 | 47,4 | Bar 6 / 12 / 13,5 m |