

FRÄNKISCHE



Toepassing	Kunststofleiding met gestructureerde wand en gladde binnenzijde, voor buitenriolering onder vrij verval						
Materiaal	PP (polypropyleen)						
Kleur	Buitenkant zwart, binnenkant oranje (met rode DWA of blauwe RWA markering aan de buitenzijde)						
Specificaties	Conform EN 13476-3						
Afmetingen DN (mm)	150	200	250	300	400	500	600
Buitendiameter OD (mm)	174	235	294	347	460	570	683
Binnendiameter ID (mm)	146	197	250	296	395	490	592
Buislengte	6m, 3m, 1m						
Ringstijfheid	SN16 ($\geq 16 \text{ kN/m}^2$) conform DIN EN ISO 9969						
Ringflexibiliteit	$\geq 30\%$ volgens DIN EN 13476-3						
Kruipratio	$\leq 4,7$ conform DIN EN ISO 9967						
Verbinding	Met opgestoken mof en losse EPDM afdichtingsring Conform EN 681 (DIN4060)						
Dichtheid verbinding	$\geq 2,4$ bar						
Hogedrukreiniging	Getest volgens DIN 19523 $\geq 1100 \text{ W / mm}^2$ Praktijk volgens DIN 19523 $\geq 500 \text{ W / mm}^2$						