



Omschrijving	De Paladex buis is een dubbelwandige, gestructureerde buis in polyethyleen (PE), versterkt met staal.			
Toepassing	<ul style="list-style-type: none"> - Transport van regenwater - Buffering van regenwater, biomassa, enz. - Afvoer van vuil- en industrieel water - Transport van zeewater 			
Materiaal	Polyethyleen PE - Treksterkte 30 Mpa - Dichtheid 950 kg/m ² Gegalvaniseerd staal - Treksterkte 275 Mpa - Elasticiteitsmodulus 2,1x10 ⁵ Mpa			
Kleur	Buitenzijde zwart, binnenzijde blauw			
Ringstijfheid	8 KN/m ²			
Norm	Conform EN13476			
Binnendiameter DN/DI (mm)	2200	2300	2400	2500
Buitendiameter OD (mm)	2290	2390	2490	2600
Lengte van de ribbel (mm)	127			
Effectieve buislengte +/- 50(mm)	2300			
Totale buislengte +/-50(mm)	?			
Verbinding	Geïntegreerde mof-spie verbinding zonder dichting voor een makkelijke plaatsing. Een waterdichte verbinding wordt bekomen d.m.v. een extrusielas.			
Inspectie en reiniging	Geïntegreerde toezichtsputen (met ladder) kunnen voorzien worden.			