

Rigofill ST (800x800x660mm)

Situering: Volgens tekeningnr(s)

Aanbrengen infiltratiekrat (hoogte 66 cm)

Type: Rigofill ST

Fabrikant: Fränkische Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG

Afmetingen: 800 x 800 x 660 mm (L x B x H)

Bergingscapaciteit: 96%

Brutto inhoud: 422 liter

Netto inhoud: 406 liter

Gewicht: 18,84 kg

Materiaal: PP/ Polypropreen

Kleur: groen

Verkeersbelasting: SLW60

Inspectietunnels: 160x290 mm (kruisvormig)

De infiltratiekrat is voorzien van een kruisvormige inspectietunnel waardoor de camera in twee assen en 4 richtingen door de krat kan rijden. Inspectietunnel met gladde bodem & open structuur t.b.v. inspectie van het geotextieldoek, de eventuele verontreiniging en de constructie. De inspectietunnels bieden tevens de mogelijkheid tot reiniging.

De inspectietunnel is direct toegankelijk via de QuadroControl ST inspectieput.

4-Zijdig koppelbaar en stapelbaar.

Verbinding met clips en stapelpennen (niet-destructief demontabel).

Inbouwen volgens richtlijn fabrikant.

Toe te passen in gebieden met zwaar verkeer (verkeersbelasting SLW60).

Max. druksterkte voor 50 jaar bepaald op basis van lange duurtesten en project specifieke statische berekening.

Toelatingen: Duitsland (DIBT en RAL), Engeland (BBA) en Frankrijk (CSTB).

Aanbrengen zijwandrooster 66 cm

Type: Rigofill ST-B zijwandrooster

Fabrikant: Fränkische Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG

Afmetingen: 800 x 30 x 660 mm (B x D x H)

Materiaal: PP/ Polypropreen

Kleur: groen

Ten behoeve van het afsluiten van de zijkanten

Aansluitingen mogelijk voor volwandbuis DN110 t/m DN500

Rigofill ST (800x800x350mm)

Situering: Volgens tekeningnr(s)

Aanbrengen infiltratiekrat (hoogte 35 cm)

Type: Rigofill ST

Fabrikant: Fränkische Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG

Afmetingen: 800 x 800 x 350 mm (L x B x H)

Bergingscapaciteit: 95%

Brutto inhoud: 224 liter

Netto inhoud: 211 liter

Gewicht: 12,74 kg

Materiaal: PP/ Polypropreen

Kleur: groen

Verkeersbelasting: SLW60

Inspectietunnels: 160x290 mm (kruisvormig)

De infiltratiekrat is voorzien van een kruisvormige inspectietunnel waardoor de camera in twee assen en 4 richtingen door de krat kan rijden. Inspectietunnel met gladde bodem & open structuur t.b.v. inspectie van het geotextieldoek, de eventuele verontreiniging en de constructie. De inspectietunnels bieden tevens de mogelijkheid tot reiniging.

De inspectietunnel is direct toegankelijk via de QuadroControl ST inspectieput.

4-Zijdig koppelbaar en stapelbaar.

Verbinding met clips en stapelpennen (niet-destructief demontabel).

Inbouwen volgens richtlijn fabrikant.

Toe te passen in gebieden met zwaar verkeer (verkeersbelasting SLW60).

Max. druksterkte voor 50 jaar bepaald op basis van lange duurtesten en project specifieke statische berekening.

Toelatingen: Duitsland (DIBT en RAL), Engeland (BBA) en Frankrijk (CSTB).

Aanbrengen zijwandrooster 35 cm

Type: Rigofill ST-B zijwandrooster halve krat

Fabrikant: Fränkische Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG

Afmetingen: 800 x 30 x 350 mm (B x D x H)

Materiaal: PP/ Polypropreen

Kleur: groen

Ten behoeve van het afsluiten van de zijkanten

Aansluitingen mogelijk voor volwandbuis DN110 t/m DN250

Aanbrengen inspectieput voor infiltratiekratten (1/2 laags)

Situering: Volgens tekeningnr(s)
Aanbrengen QuadroControl ST-B inspectieput
Fabrikant: Fränkische Rohrwerke
Type: NR1/2
Materiaal: PP/ Polypropeen
Kleur: groen
Vierkante put met vlakke bodem
Afmetingen (LxBxH): 800 x 800 x 350 mm
Voorzien van schachtconus voor schachtopzetbuis DU 600mm
Integreerbaar in Rigofill-ST infiltratiesysteem
4 Aansluitmogelijkheden met zijwandroosters of getrapte adaptor

Aanbrengen inspectieput voor infiltratiekratten (1 laags)

Situering: Volgens tekeningnr(s)
Aanbrengen QuadroControl ST-B inspectieput
Fabrikant: Fränkische Rohrwerke
Type: NR1
Materiaal: PP/ Polypropeen
Kleur: groen
Vierkante put met vlakke bodem
Afmetingen (LxBxH): 800 x 800 x 660 mm
Voorzien van schachtconus voor schachtopzetbuis DU 600mm
Integreerbaar in Rigofill-ST infiltratiesysteem
4 Aansluitmogelijkheden met zijwandroosters of getrapte adaptor

Aanbrengen inspectieput voor infiltratiekratten (2 laags)

Situering: Volgens tekeningnr(s)
Aanbrengen QuadroControl ST-B inspectieput
Fabrikant: Fränkische Rohrwerke
Type: NR2
Materiaal: PP/ Polypropeen
Kleur: groen
Vierkante put met vlakke bodem
Afmetingen (LxBxH): 800 x 800 x 1320 mm
Voorzien van schachtconus voor schachtopzetbuis DU 600mm
Integreerbaar in Rigofill-ST infiltratiesysteem
4 Aansluitmogelijkheden met zijwandroosters of getrapte adaptor

Aanbrengen inspectieput voor infiltratiekratten (3 laags)

Situering: Volgens tekeningnr(s)
Aanbrengen QuadroControl ST-B inspectieput
Fabrikant: Fränkische Rohrwerke
Type: NR3
Materiaal: PP/ Polypropeen
Kleur: groen
Vierkante put met vlakke bodem
Afmetingen (LxBxH): 800 x 800 x 1980 mm
Voorzien van schachtconus voor schachtopzetbuis DU 600mm
Integreerbaar in Rigofill-ST infiltratiesysteem
4 Aansluitmogelijkheden met zijwandroosters of getrapte adaptor

Aanbrengen QuadroControl schachtopzetbuis 1,00m

Fabrikant: Fränkische Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG
Schachtopzetbuis DU 600mm
Lengte: 1000 mm
Voorzien van aansluitingen conform ontwerp

Aanbrengen QuadroControl schachtopzetbuis 2,00m

Fabrikant: Fränkische Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG
Schachtopzetbuis DU 600mm
Lengte: 2000 mm
Voorzien van aansluitingen conform ontwerp

Aanbrengen QuadroControl schachtopzetbuis 3,00m

Fabrikant: Fränkische Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG
Schachtopzetbuis DU 600mm
Lengte: 3000 mm
Voorzien van aansluitingen conform ontwerp

Aanbrengen vuilvanger

Fabrikant: Fränkische Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG
Vuilvanger, om binnendringen van vuil te voorkomen.
Toe te passen bij putafdekkingen met ventilatieopeningen.

Aanbrengen blokverbinders

Fabrikant: Fränkische Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG
Blokverbinder eenlaags:
Voor verbinding van bovenste laag kratten of bij een enkellaags systeem
Blokverbinder meerlaags:
Voor verbinding tussen 2 lagen bij meerlaagse kratten systemen.

Aanbrengen Getrapte adapter voor Rigofill ST

Fabrikant: Fabrikant: Fränkische Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG

Adapter voor Rigofill ST
Hoogte = 660 mm
Aansluitingen mogelijk voor volwandbuis DN315 – DN400 – DN500

DOM-afdichtring

Fabrikant: Fränkische Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG
Ten behoeve van afdichting tussen schachtopzetbuis DU 600 en betonnen fundatiering.