

SediPipe XL

Regenwaterbehandelingsinstallatie volgens het sedimentatieprincipe, sedimentatietraject afhankelijk van het gekozen type.

Met onafhankelijk deskundig aangetoond reinigingsrendement.
Systeem is uitgerust om remobilisatie van sediment te voorkomen.
Systeem is uitgerust voor lichte vloeistof-retentie in geval van calamiteit.
Geschikt voor inbouw in gebieden met zwaar verkeer (verkeersbelasting SLW60).
Onderhoudsinterval 1-3 jaar.

Regenwaterbehandelingssysteem, gebaseerd op het sedimentatie principe, bestaat uit:

- Beginput SediPipe XL (DN1000, materiaal PE) met conusdeel, voorzien van cameraplateau (kleur wit) t.b.v. onderhoud.
Buisaansluitingen d.m.v. aangelaste moffen, aansluitingen - hoogtebepaling op basis van puttenstaat - voorzien van uitlaat dn...mm, e.e.a. conform bijgevoegde detailtekening.

- Sedimentatiebuis met onderste stromingsremmer:

Het systeem is getest door onafhankelijke Instituten:

1. Vaststelling van de doorgangswaarde op basis van de ATV- DVWK- M 153
2. aangetoonde verhindering remobilisatie van reeds gesedimenteerde deeltjes
3. aangetoond functioneren van de stromingsremmer

- Eindput SediPipe XL (DN1000, materiaal PE) met conusdeel en bodemplaat, met reservoir voor opvang lichte vloeistoffen.
Buisaansluitingen d.m.v. aangelaste moffen, aansluitingen - hoogtebepaling op basis van puttenstaat - voorzien van uitlaat dn...mm, e.e.a. conform bijgevoegde detailtekening.

Toepassing:

Voor de behandeling van afgevoerd belast regenwater bij de aansluiting van grote oppervlakken en voor het tegenhouden van lichte vloeistoffen in geval van een ongeluk bij droog weer.

Systeem:

SediPipe XL Type ... (verschillende types zie hieronder)
FRÄNKISCHE of gelijkwaardig type

Types

Sedimentiebuis DN 600, L = 6 m

- Sedi-pipe 600/6; uitloop links
- Sedi-pipe 600/6; uitloop rechtdoor
- Sedi-pipe 600/6; uitloop rechts

Sedimentiebuis DN 600, L = 12 m

- Sedi-pipe 600/12; uitloop links
- Sedi-pipe 600/12; uitloop rechtdoor
- Sedi-pipe 600/12; uitloop rechts

Sedimentiebuis DN 600, L = 18 m

- Sedi-pipe 600/18; uitloop links
- Sedi-pipe 600/18; uitloop rechtdoor
- Sedi-pipe 600/18; uitloop rechts

Sedimentiebuis DN 600, L = 24 m

- Sedi-pipe 600/24; uitloop links
- Sedi-pipe 600/24; uitloop rechtdoor
- Sedi-pipe 600/24; uitloop rechts

Schachtopzetbuis DU600

Schachtopzetbuis DU600 zonder aansluiting

- H = 1m
- H = 2m
- H = 3m

Schachtopzetbuis DU600 met aansluiting DN200

- H = 1m
- H = 2m
- H = 3m

Schachtopzetbuis DU600 met aansluiting DN150/DN200/DN250/DN300 voor AquaPipe/spie volwandbuis

- H = 1m
- H = 2m
- H = 3m

Vuilvergamer

Vuilvergamer voor het opvangen van grof vuil, directe plaatsing in de schacht.