

SediPipe XL plus

Regenwaterbehandelingsinstallatie volgens het sedimentatie- en coalescentie principe, sedimentatietraject afhankelijk van het gekozen type.

Met onafhankelijk deskundig aangetoond reinigingsrendement.

Systeem is uitgerust om remobilisatie van sediment te voorkomen.

Systeem is uitgerust voor lichte vloeistof-retentie in geval van calamiteit.

Geschikt voor inbouw in gebieden met zwaar verkeer (verkeersbelasting SLW60).

Onderhoudsinterval 1-3 jaar.

Regenwaterbehandelingssysteem, gebaseerd op het sedimentatie- en coalescentie principe, bestaat uit:

- Beginput SediPipe XL (DN1000, materiaal PE) met conusdeel, voorzien van cameraplateau (kleur wit) t.b.v. onderhoud. Buisaansluitingen d.m.v. aangelaste moffen, aansluitingen - hoogtebepaling op basis van puttenstaat - voorzien van uitlaat dn...mm, e.e.a. conform bijgevoegde detailtekening.

- Sedimentatiebuis met onderste en bovenste stromingsremmer:

Het systeem is getest door onafhankelijke Instituten:

1. Vaststelling van de doorgangswaarde op basis van de ATV- DVWK- M 153
2. aangetoonde verhindering remobilisatie van reeds gesedimenteerde deeltjes
3. aangetoond functioneren van de stromingsremmer

- Eindput SediPipe XL (DN1000, materiaal PE) met conusdeel en bodemplaat, met reservoir voor opvang lichte vloeistoffen. Buisaansluitingen d.m.v. aangelaste moffen, aansluitingen - hoogtebepaling op basis van puttenstaat - voorzien van uitlaat dn...mm, e.e.a. conform bijgevoegde detailtekening.

Toepassing:

Voor de behandeling van afgevoerd belast regenwater bij de aansluiting van grote oppervlakken en voor het tegenhouden van lichte vloeistoffen in geval van een ongeluk bij droog weer.

Systeem:

SediPipe XL plus Type ... (verschillende types zie hieronder)

FRÄNKISCHE of gelijkwaardig type

Types

Sedimentiebuis DN 600, L = 6 m

- Sedi-pipe 600/6; uitloop links
- Sedi-pipe 600/6; uitloop rechtdoor
- Sedi-pipe 600/6; uitloop rechts

Sedimentiebuis DN 600, L = 12 m

- Sedi-pipe 600/12; uitloop links
- Sedi-pipe 600/12; uitloop rechtdoor
- Sedi-pipe 600/12; uitloop rechts

Sedimentiebuis DN 600, L = 18 m

- Sedi-pipe 600/18; uitloop links
- Sedi-pipe 600/18; uitloop rechtdoor
- Sedi-pipe 600/18; uitloop rechts

Sedimentiebuis DN 600, L = 24 m

- Sedi-pipe 600/24; uitloop links
- Sedi-pipe 600/24; uitloop rechtdoor
- Sedi-pipe 600/24; uitloop rechts

Schachtopzetbuis DU600

Schachtopzetbuis DU600 zonder aansluiting

- H = 1m
- H = 2m
- H = 3m

Schachtopzetbuis DU600 met aansluiting DN200

- H = 1m
- H = 2m
- H = 3m

Schachtopzetbuis DU600 met aansluiting DN150/DN200/DN250/DN300 voor AquaPipe/spie volwandbuis

- H = 1m
- H = 2m
- H = 3m

Vuilvergamer

Vuilvergamer voor het opvangen van grof vuil, directe plaatsing in de schacht.