

**SediPipe Level**

Regenwaterbehandelingsinstallatie volgens het sedimentatieprincipe, sedimentatietraject afhankelijk van het gekozen type.

Met onafhankelijk deskundig aangetoond reinigingsrendement.  
Systeem is uitgerust om remobilisatie van sediment te voorkomen.  
Systeem is uitgerust voor lichte vloeistof-retentie in geval van calamiteit.  
Geschikt voor inbouw in gebieden met zwaar verkeer (verkeersbelasting SLW60).  
Onderhoudsinterval 1-3 jaar.

**Regenwaterbehandelingssysteem, gebaseerd op het sedimentatie principe, bestaat uit:**

- Beginput SediPipe (0,80x0,80x0,66m, materiaal PE) met conusdeel en schachtopzetbuis Du 600mm. Buisaansluitingen d.m.v. aangelaste moffen/spie aansluitingen. Voorzien van cameraplateau (kleur wit) t.b.v. onderhoud. – hoogtebepaling op basis van puttenstaat- voorzien van uitlaat dn...mm, e.e.a. conform bijgevoegde detailtekening.

- Sedimentatiebuis met onderste stromingsremmer:

Het systeem is getest door onafhankelijke Instituten:

1. Vaststelling van de doorgangswaarde op basis van de ATV- DVWK- M 153
2. aangetoonde verhindering remobilisatie van reeds gesedimenteerde deeltjes
3. aangetoond functioneren van de stromingsremmer

- Eindput SediPipe (0,80x0,80x0,66m, materiaal PE) met conusdeel en schachtopzetbuis Du 600mm. Buisaansluitingen d.m.v. aangelaste moffen/spie aansluitingen. Hoogtebepaling op basis van puttenstaat- voorzien van uitlaat dn...mm, e.e.a. conform bijgevoegde detailtekening.

**Toepassing:**

Voor de behandeling van afgevoerd belast regenwater waarbij inlaat en afvoer op gelijke hoogte liggen met universele buisaansluiting voor alle navolgende voorzieningen.

**Systeem:**

SediPipe level Type ... (verschillende types zie hieronder)  
FRÄNKISCHE of gelijkwaardig type

**Types**

Sedimentiebuis DN 400, L = 6 m

- Sedi-pipe 400/6; uitloop links
- Sedi-pipe 400/6; uitloop rechtdoor
- Sedi-pipe 400/6; uitloop rechts

Sedimentiebuis DN 500, L = 6 m

- Sedi-pipe 500/6; uitloop links
- Sedi-pipe 500/6; uitloop rechtdoor
- Sedi-pipe 500/6; uitloop rechts

Sedimentiebuis DN 500, L = 2 x 6 m

- Sedi-pipe 500/12; uitloop links
- Sedi-pipe 500/12; uitloop rechtdoor
- Sedi-pipe 500/12; uitloop rechts

Sedimentiebuis DN 600, L = 6 m

- Sedi-pipe 600/6; uitloop links
- Sedi-pipe 600/6; uitloop rechtdoor
- Sedi-pipe 600/6; uitloop rechts

Sedimentiebuis DN 600, L = 2 x 6 m

- Sedi-pipe 600/12; uitloop links
- Sedi-pipe 600/12; uitloop rechtdoor
- Sedi-pipe 600/12; uitloop rechts

**Schachtopzetbuis DU600**

Schachtopzetbuis DU600 zonder aansluiting

- H = 1m
- H = 2m
- H = 3m

Schachtopzetbuis DU600 met aansluiting DN200

- H = 1m
- H = 2m
- H = 3m

Schachtopzetbuis DU600 met aansluiting DN150/DN200/DN250/DN300 voor AquaPipe/spie volwandbuis

- H = 1m
- H = 2m
- H = 3m

**Vuilvergamer**

Vuilvergamer voor het opvangen van grof vuil, directe plaatsing in de schacht.