



Toepassing

Ontstopings- en inspectieput van PE/PP; met EBA-goedkeuring voor de binnenste drukzone. Speciaal voor de afwatering van spoorwegterreinen (voor alle drukzones) of voor toepassingen waaraan extreme eisen worden gesteld.

Materiaal

Onderste monolithische putdeel : PE (polyethyleen)
Schachtopzetbuis : PP (polypropyleen)

Kleur

Onderste monolithische putdeel : zwart
Schachtopzetbuis : binnenkant rood, buitenkant zwart

Specificaties

conform DBS 918064, met HPQ
EBA-goedkeuring - 21.42-21izbit/011-2101#075 (023-19-ZUL) 1.Ä. 036/17

Binnendiameter putdeel (mm) >= 600

Binnendiameter opzetbuis (mm) 600

Buitendiameter opzetbuis (mm) 682

Aansluitingen	2/250	3/250	2/400
---------------	-------	-------	-------

Hoogte onderste putdeel (m)	Nuttige hoogte:	0,61	0,61	0,75
	Bouwhoogte:	0,67	0,67	0,81

Hoogte schachtopzetbuis (m) 1,2

Ringstijfheid schachtopzetbuis (kN/m²) >= 16 (SN16) volgens ISO 9969